Selatec Baumzugseil

Umziehseil für die seilwindenunterstützte Fällung.

Typ Weiss
Dyneemakern mit feingeflochtenem, sehr robustem Dyneemamantel. beidseitig Schlaufen zusätzlich mit Dyneematakelgarn geschützt und gesichert. Sehr robust und abriebfest. - Das ORIGINAL.
Typ Blau
Die günstigere Alternative. Dyneemakern mit Polyestermantel, erfüllt die Anforderung nach DIN 30754. Beidseitig mit einfachen Schlaufenspleiss.

Die Baumzugseile werden aus hochfesten Dyneema-Fasern hergestellt. Das Seil ist durchgehend auf ganzer Länge umflochten und die Enden mit Dyneema-Takel gesichert.
Stahlseile für die Fällung in grossen Höhen einzubauen ist mühsam und wird in der Regel mit Leitern oder Steigeisen durchgeführt. Die leichten Selatec-Baumzugseile können vom Boden aus einfach und schnell mit Teleskopstangen in ca. 6 Meter, oder mit einer Wurfbeutelschleuder und Zugleinen in ca. 15 Meter Höhe eingebaut werden.

Art-Nr.	Seil Ø	Typ	Mindestbruchkraft	Nutzlast	Länge	Preis exkl. MwSt (D)
	mm		kN (direkt)	kN (geschnürt)	m	**per Stk.**
071.310.120	18.0	weiss	189.0	83.0	12.0	**477.00**
071.310.200	18.0	weiss	189.0	83.0	20.0	**704.00**
071.310.320	18.0	blau	185.0	83.0	20.0	**460.00**