



Drahtseil 619H (Seale)

Rundlitzenseil 6 x 19 Seale (mit Fasereinlage), verzinkt, in Parallelverseilung, in Kreuzschlag rechts, EN 12385-4

6x19 Seale (1+9+9) = 114 Drähte
Seilkategorie Nummer RCN.02 (nach ISO 4309)

- Vielseitig bei mittlerer Flexibilität
- Zugseil für Langstreckenwinden
- Tragseil für Materialseilbahnen
- Steuerungen
- Abspannungen
- kleine Hubwerke
- Montage
- Schrägaufzüge
- Rebbergwinden
- Schrapper

Art-Nr.	Seil Ø Gewicht 100m		Mindestbruchkraft (MBK) 1770 N/mm ²		Preis exkl. MwSt (A)
	mm	kg	kN	kp	per 100 m
011.160.070	7	18.3	28.7	2920	225.00
011.160.080	8	23.8	37.5	3810	250.00
011.160.090	9	30.2	47.4	4830	330.00
011.160.100	10	37.3	58.6	5960	375.00
011.160.110	11	45.1	70.9	7210	425.00
011.160.120	12	53.7	84.3	8580	480.00
011.160.130	13	63.0	99.0	10100	555.00
011.160.140	14	73.0	115.0	11700	610.00