



## Drahtseil 819S

Rundlitzenseil 8 x 19 Seale (mit Stahleinlage), verzinkt, in Parallelverseilung, in Kreuzschlag rechts, EN 12385-4

8x19 Seale (1+9+9) = 152 Drähte  
Seilkategorie Nummer RCN.04 (nach ISO 4309)

- Hallenkrane
- Hubwerke
- Serienhebzeuge
- Greiffer
- Industrieantriebe
- Schliess-Seile
- Windenseile

Art-Nr.	Seil Ø	Konstr.	Gewicht	Mindestbruchkraft	kp	Preis exkl.
	mm		100m	(MBK) 1960 N/mm <sup>2</sup>		MwSt (A)
			kg	kN		per 100 m
011.230.060	6.0	8x19 Seale + SES	14.5	23.9	2430	<b>280.00</b>
011.230.070	7.0	8x19 Seale + SES	19.9	34.2	3480	<b>310.00</b>
011.230.080	8.0	8x19 Seale + SES	26.0	44.7	4540	<b>315.00</b>
011.230.100	10.0	8x19 Seale + SES	42.5	66.3	6780	<b>684.00</b>
011.230.110	11.0	8x19 Seale + SES	51.4	80.0	8200	<b>720.00</b>
011.230.120	12.0	8x19 Seale + SES	61.2	95.6	9760	<b>794.00</b>
011.230.130	13.0	8x19 Seale + SES	71.9	112.0	11400	<b>890.00</b>
011.230.140	14.0	8x19 Seale + SES	83.3	130.0	13200	<b>960.00</b>
011.230.150	15.0	8x19 Seale + SES	95.7	149.0	15200	<b>1076.00</b>
011.230.160	16.0	8x19 Seale + SES	109.0	169.0	17300	<b>1180.00</b>

Art-Nr.	Seil Ø	Konstr.	Gewicht 100m	Mindestbruchkraft (MBK) 1960 N/mm <sup>2</sup>		Preis exkl. MwSt (A)
011.230.170	17.0	8x19 Seale + SES	123.0	192.0	19600	<b>1426.00</b>
011.230.180	18.0	8x19 Seale + SES	138.0	215.0	22000	<b>1427.00</b>
011.230.190	19.0	8x19 Seale + SES	153.0	239.0	24400	<b>1530.00</b>
011.230.200	20.0	8x19 Seale + SES	170.0	266.0	27100	<b>1689.00</b>
011.230.220	22.0	8x19 Seale + SES	206.0	321.0	32800	
011.230.240	24.0	8x19 Seale + SES	245.0	382.0	39000	
011.230.260	26.0	8x19 Seale + SES	287.0	448.0	45800	
011.230.280	28.0	8x19 Seale + SES	333.0	520.0	53100	
011.230.320	32.0	8x19 Seale + SES	435.0	680.0	69300	
011.230.360	36.0	8x19 Seale + SES	551.0	860.0	87800	
011.230.400	40.0	8x19 Seale + SES	680.0	1060.0	108000	