



Drahtseil 619S (Seale)

Rundlitzenseil 6 x 19 Seale (mit Stahleinlage), verzinkt, in Parallelverseilung, in Kreuzschlag rechts, EN 12385-4

6x19 Seale (1+9+9) = 114 Drähte
Seilkategorie Nummer RCN.02 (nach ISO 4309)
1960 N/mm²

- vielseitig bei mittlerer Flexibilität
- Windenseil
- Forstwindenseil
- Laufkatzenseil
- Schrägaufzüge
- Freileitungsbau
- Abspannungen

Art-Nr.	Seil Ø Gewicht 100m		Mindestbruchkraft (MBK)			Preis exkl. MwSt (A)
	mm	kg	kN	kp	per 100 m	
012.140.070	7.0	20.0	34.3	3490	225.00	
012.140.080	8.0	26.2	44.8	4570	230.00	
012.140.090	9.0	33.2	56.7	5800	230.00	
012.140.100	10.0	41.0	70.0	7160	290.00	
012.140.110	11.0	49.6	84.7	8660	310.00	
012.140.120	12.0	59.0	101.0	10300	410.00	
012.140.130	13.0	69.3	118.0	12100	470.00	
012.140.140	14.0	80.3	137.0	14000	600.00	
012.140.160	16.0	105.0	179.0	18300	700.00	