



Zugseil 619FE

Zugseil 6 x 19 Seale mit Faserseele, verzinkt, 1960 N/mm²

Ideal für Langstreckenwinden
Seilkategorie Nummer RCN.02 (nach ISO 4309)

Ideal für Langstreckenwinden

Dieses Seil hat durch die Seale-Konstruktion sehr widerstandsfähige, abriebfeste Litzen-Aussendrähte und ist trotzdem noch flexibel und lauffähig. Wegen der innenliegenden Fasereinlage ist dieses Seil vornehmlich auf Langstreckenwinden mit mittleren bis grossem Trommeldurchmesser im Einsatz.

Überzeugende Vorteile

- lauffähig und sehr robust
- gutes Wickelverhalten
- lange Lebensdauer

Einsatzgebiet

- Zug- und Rückholseil für Langstreckenbahnen
- Trageil für kleine Materialbahnen

Art-Nr.	Seil Ø		Gewicht 100 m	rechn. Bruchkraft	Mindestbruchkraft	Preis exkl. MwSt (A)
	mm	kg				
012.210.070	7.0	18.3	37.0	31.8	225.00	
012.210.080	8.0	23.8	48.3	41.5	250.00	
012.210.090	9.0	30.2	61.1	52.5	330.00	
012.210.100	10.0	37.3	75.4	64.9	375.00	
012.210.110	11.0	45.1	91.2	78.5	425.00	
012.210.120	12.0	53.7	109.0	93.3	475.00	
012.210.130	13.0	63.0	127.0	110.0	555.00	
012.210.140	14.0	73.0	148.0	127.0	610.00	