



## Drahtseil VS16-2C

Kranhubseil in Gleichschlag rechts, verzinkt, spezielle Fettung, mit verdichteten Aussenlitzen, drehungsfrei

Spezial-Kranhubseil, drehungsfrei  
Seilkategorie Nummer RCN.23-2 (nach ISO 4309)

Das neue VS 16-2 C verfügt um Unterschied zum klassischen VS16-1 über verdichtete Aussenlitzen, wodurch bessere Laufeigenschaften erzielt werden.  
**mit der bewährten L-Pac Litzenverdichtung:**



### Einsatzgebiet:

- Turmdrehkrane
- Autokrane
- Selbstmontagekrane

Art-Nr.	Seil Ø Gewicht 100m		Metallischer Querschnitt	Mindestbruchkraft 1960 N/mm <sup>2</sup>
	mm	kg		
013.120.800	8.0	31.0	35.2	54.9
013.120.900	9.0	39.3	44.5	69.4
013.120.100	10.0	48.5	55.0	85.7
013.120.110	11.0	58.7	66.5	104.0
013.120.120	12.0	69.8	79.1	123.0
013.120.130	13.0	82.0	92.9	145.0
013.120.140	14.0	95.1	108.0	168.0
013.120.150	15.0	109.0	124.0	193.0
013.120.160	16.0	124.0	141.0	219.0
013.120.180	18.0	157.0	178.0	278.0
013.120.190	19.0	175.0	198.0	309.0
013.120.200	20.0	194.0	220.0	343.0
013.120.220	22.0	235.0	266.0	415.0
013.120.240	24.0	279.0	317.0	494.0
013.120.250	25.0	303.0	343.0	536.0
013.120.260	26.0	328.0	371.0	580.0

