



Drahtseil VS 8-7 CP

mit gepolsterter (ummantelter) Stahleinlage, verzinkt, Aussenlitzen verdichtet, in Kreuzschlag rechts oder Kreuzschlag links

Spezialseil
Seilkategorie Nummer RCN.06 (nach ISO 4309)

mit der bewährten L-Pac Litzenverdichtung:



- Hallenkrane
- Hubwerke
- Serienhebzeuge
- Greiffer
- Industrieantriebe
- Schliessseile
- Windenseile

| Art-Nr. | Seil Ø Konstr. Gewicht 100m | | | Mindestbruchkraft 1960 | Preis exkl. |
|-------------|-----------------------------|--------|-------|------------------------|----------------|
| | mm | | kg | N/mm ² | MwSt (A) |
| 014.110.100 | 10.0 | 8x25 V | 47.1 | 89.2 | 860.00 |
| 014.110.120 | 12.0 | 8x25 V | 67.8 | 128.0 | 1015.00 |
| 014.110.130 | 13.0 | 8x25 V | 79.6 | 151.0 | 1183.00 |
| 014.110.140 | 14.0 | 8x25 V | 92.3 | 175.0 | 1287.00 |
| 014.110.150 | 15.0 | 8x25 V | 106.0 | 201.0 | 1474.00 |
| 014.110.160 | 16.0 | 8x25 V | 121.0 | 228.0 | 1617.00 |
| 014.110.180 | 18.0 | 8x25 V | 153.0 | 289.0 | 1840.00 |
| 014.110.200 | 20.0 | 8x25 V | 188.0 | 357.0 | 2138.00 |
| 014.110.220 | 22.0 | 8x25 V | 228.0 | 432.0 | |
| 014.110.240 | 24.0 | 8x25 V | 271.0 | 514.0 | |
| 014.110.260 | 26.0 | 8x25 V | 318.0 | 603.0 | |
| 014.110.280 | 28.0 | 8x25 V | 369.0 | 699.0 | |
| 014.110.300 | 30.0 | 8x25 V | 424.0 | 803.0 | |
| 014.110.320 | 32.0 | 8x25 V | 482.0 | 913.0 | |
| 014.110.340 | 34.0 | 8x25 V | 544.0 | 1031.0 | |
| 014.110.360 | 36.0 | 8x25 V | 610.0 | 1149.0 | |
| 014.110.380 | 38.0 | 8x25 V | 668.0 | 1280.0 | |
| 014.110.400 | 40.0 | 8x25 V | 753.0 | 1419.0 | |

| Art-Nr. | Seil Ø | Konstr. | Gewicht 100m | Mindestbruchkraft 1960 N/mm² | Preis exkl. MwSt (A) |
|----------------|---------------|----------------|---------------------|--|---------------------------------|
| 014.110.420 | 42.0 | 8x25 V | 830.0 | 1564.0 | |
| 014.110.440 | 44.0 | 8x25 V | 911.0 | 1717.0 | |
| 014.110.460 | 46.0 | 8x25 V | 996.0 | 1876.0 | |
| 014.110.480 | 48.0 | 8x25 V | 1085.0 | 2043.0 | |