



Drahtseilschlaufen verpresst

nach EN 13411-3

Stahlseil mit Presshülse hydraulisch gepresst,
mit oder ohne Kausche (bitte angeben)

Art-Nr.	Seil Ø	Schlaufenlänge	Presshülsen-Ø	Presshülsen-Ø	Preis exkl. MwSt (A)
	mm	mm	Seil mit Faserseele mm	Seil mit Stahlseele mm	per Stk.
021.100.020	2.0	30	4	4	4.90
021.100.030	3.0	45	6	6	5.30
021.100.040	4.0	60	8	10	5.60
021.100.050	5.0	75	10	12	6.10
021.100.060	6.0	150	12	14	6.60
021.100.070	7.0	155	14	16	7.30
021.100.080	8.0	160	16	18	7.70
021.100.090	9.0	170	18	20	8.30
021.100.100	10.0	180	20	22	9.10
021.100.110	11.0	200	22	24	12.30
021.100.120	12.0	200	24	26	13.30
021.100.130	13.0	200	26	28	17.00
021.100.140	14.0	220	28	30	18.30
021.100.150	15.0	230	30	32	20.60
021.100.160	16.0	240	32	36	25.30
021.100.180	18.0	270	36	40	29.30

Art-Nr.	Seil Ø	Schlaufenlänge	Presshülsen-Ø	Presshülsen-Ø	Preis exkl. MwSt (A)
021.100.200	20.0	300	40	44	35.00
021.100.220	22.0	330	44	48	41.10
021.100.240	24.0	360	48	52	63.60
021.100.260	26.0	390	52	-	75.50

Änderungen bleiben vorbehalten. Die Angaben erfolgen ohne Garantie.
Preisstellung: Nettopreis ab Werk exkl. MwSt.