

Selatec K12



hochfestes, verdichtetes und gestrecktes Hochmodul-Polyethylen-Faserseil mit spezieller PU-Beschichtung

Vorteile des Selatec K12

Das Selatec K12 ist die Alternative zum herkömmlichen Forstwindenseil aus Stahl. Idealerweise eingesetzt auf Doppeltrommelwinden: 1 x Stahlseil / 1 x Faserseil

Überzeugende Vorteile

- geringeres Gewicht
- angenehmes Handling
- gutes Wickelverhalten
- leicht auszuziehen
- hohe Bruchkraft
- unempfindlich gegen Nässe, Öl, Fette, etc.
- korrosionsunfähig (Rost etc.)
- einfach spleissbar

Einsatzgebiet

- Verlängerungsseil
- Abspannseil
- Umziehseil
- Windenseil*

*Vor dem Einsatz auf einer Forstwinde muss die Winde gemäss der Gebrauchsanleitung für Selatec-Seile umgerüstet bzw. vorbereitet werden

Art-Nr.	Seil Ø	Bruchlast linear	Bruchlast im Spleiss	Gewicht	Preis exkl. MwSt (B)
	mm	kN	kN	kg/100 m	per 100 m
071.300.050	5.0	34.0	31.0	1.7	230.00
071.300.060	6.0	42.0	38.0	2.1	320.00
071.300.080	8.0	63.0	58.0	3.3	440.00
071.300.100	10.0	108.0	99.0	5.9	630.00
071.300.120	12.0	148.0	135.0	7.6	940.00
071.300.140	14.0	170.0	153.0	10.0	1240.00
071.300.160	16.0	230.0	210.0	14.3	1440.00
071.300.180	18.0	269.0	243.0	16.5	1950.00
071.300.200	20.0	329.0	296.0	18.4	2480.00
071.300.220	22.0*	370.0	333.0	21.8	3010.00
071.300.240	24.0*	430.0	387.0	25.9	3590.00

Änderungen bleiben vorbehalten. Die Angaben erfolgen ohne Garantie.
Preisstellung: Nettopreis ab Werk exkl. MwSt.