



## STRATOS Winch Pro

Kernmantelseil mit hochfestem Dyneema-Kern und hochdicht geflochtenem Dyneemamantel

### Für den professionellen Einsatz

Das Kernmantelseil Winch Pro von STRATOS aus Dyneema ist das Faserwindenseil für den professionellen Einsatz. Der hochdicht geflochtene Dyneemamantel schützt die tragenden Dyneemafasern vor Abrieb, Schmutzeintritt und Aufreibung und erhöht so die Lebensdauer des Seils um ein Vielfaches.

Dieses bewährte Windenseil kann bei richtiger Dimensionierung und Anwendung eine höhere Lebensdauer als ein Stahlseil erreichen.

### Korrekte Anwendung

Um eine höchstmögliche Lebensdauer Ihrer STRATOS-Seile sicherzustellen, achten Sie auf einen geraden Seilzug. Starke Umlenkungen und hohe lokale Flächenpressungen reduzieren die Nutzungsdauer massgeblich.

Verwenden Sie ausschliesslich die von uns empfohlenen Seilleiter. Sämtliche Komponenten müssen bei der Bestellung separat angegeben werden.

| Art-Nr.     | Seil Ø Kern Ø |      | Mindestbruchkraft | Spleissbruchkraft | Gewicht  | Preis exkl.    |
|-------------|---------------|------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
|             | mm            | mm   |                   |                   |          | kN             |
|             | mm            | mm   | kN                | kN                | kg/100 m | per 100 m      |
| 071.330.105 | 10.5*         | 8.0  | 66.0              | 60.0              | 6.0      | <b>1440.00</b> |
| 071.330.120 | 12.0*         | 10.0 | 100.0             | 95.0              | 8.0      | <b>1605.00</b> |
| 071.330.150 | 15.0*         | 13.0 | 160.0             | 150.0             | 14.0     | <b>2585.00</b> |
| 071.330.170 | 17.0*         | 14.0 | 210.0             | 200.0             | 18.5     | <b>3350.00</b> |
| 071.330.200 | 20.0*         | 16.0 | 260.0             | 240.0             | 24.4     | <b>4275.00</b> |
| 071.330.230 | 23.0*         | 18.0 | 320.0             | 290.0             | 29.8     | <b>4805.00</b> |