




Belastungstabelle für Bodenzug

WLL-B



für Rundschnur und Stammschutzgurten gemäss EKAS-Richtlinie Nr. 2134.d
und SUVA-Checkliste «Rücken von Holz mit Seilwinde und Fahrzeug» Nr. 67118.d

Typ	Streifen	direkt	geschnürt	doppelt 0°	doppelt 45°
		—			
		Lastfaktor 1.0	Lastfaktor 0.8	Lastfaktor 2.0	Lastfaktor 1.4
1000	I	1.7 t	1.4 t	3.5 t	2.4 t
2000	II	3.5 t	2.8 t	7.0 t	4.9 t
3000	III	5.2 t	4.2 t	10.5 t	7.3 t
4000	IIII	7.0 t	5.6 t	14.0 t	9.8 t
5000	IIIII	8.7 t	7.0 t	17.5 t	12.2 t
6000	III III	10.5 t	8.4 t	21.0 t	14.7 t
8000	IIII IIII	14.0 t	11.2 t	28.0 t	19.6 t
10000	IIIIIIII	17.5 t	14.0 t	35.0 t	24.5 t
15000		26.2 t	21.0 t	52.5 t	36.7 t
20000		35.0 t	28.0 t	70.0 t	49.0 t

*WLL-B = Working Load Limit – Base