

# Tragfähigkeiten PES-Hebebänder und Rundschlingen in kg

EN-1492-1



Typ	Farbcode	1-Strang					2-Strang				3- & 4-Strang	
		direkt	geschnürt	einfach umgelegt			direkt		geschnürt		direkt	
				0°	-45°	45-60°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°
		Lastfaktor 1	Lastfaktor 0.8	Lastfaktor 2	Lastfaktor 1.4	Lastfaktor 1	Lastfaktor 1.4	Lastfaktor 1	Lastfaktor 1.12	Lastfaktor 0.8	Lastfaktor 2.1	Lastfaktor 1.5
1000	violett	1000	800	2000	1400	1000	1400	1000	1120	800	2100	1500
2000	grün	2000	1600	4000	2800	2000	2800	2000	2240	1600	4200	3000
3000	gelb	3000	2400	6000	4200	3000	4200	3000	3360	2400	6300	4500
4000	grau	4000	3200	8000	5600	4000	5600	4000	4480	3200	8400	6000
5000	rot	5000	4000	10000	7000	5000	7000	5000	5600	4000	10500	7500
6000	braun	6000	4800	12000	8400	6000	8400	6000	6720	4800	12600	9000
8000	blau	8000	6400	16000	11200	8000	11200	8000	8960	6400	16800	12000
10000	orange	10000	8000	20000	14000	10000	14000	10000	11200	8000	21000	15000

\* Alle Angaben für Hebebereich (WLL) mit Sicherheitsfaktor 1:7